pirat




364 DO TYLNEJ ŚCIANKI DŹWIG.
198
Wr.20
P.M.
408
1158
165
52
85
792
1017
992
775
695
218
118
175
139
290
335
223
265
40
316
50
75
310.5
335
1503
230
364
62
650
786
619
1 285
2 471
3 352
4
5 350
6
7 247
8
9 574
10
11 389
12 356
13
14
15 356 x 7 = 2492
16
17
18 356
19 358
20
5894


KONSOLA
162
392
65
R 450
A
324
256
86
R 70
140
63
80
R 100
39
42
135
372
A-A
25
6°
WĘZEŁ D
42
80
50
576
326
59
191.5
203
145
110
28
64
88
20
32
2/45°
ø6 (WSTĘPNY)
14
ø8
32
29
P.M.
ø24
PŁASZCZYZNA SYMETRII KADŁUBA
314
275
-200
-10
14.5
103 W.WZGLĘDEM


626
203
476
A
645
370
1030
104
102
A-A
3684
12x220 =2640
708
231
247
231.5
PŁ. ODNIESIENIA
OŚ OBROTU
2610
185
185.5
272.5
248
220
220
2622
208
40
10
45
8
830
572
94
430
A
80
60
60
60
65
58
16
104
102
81
80
84
86
76
88
70
86
60
ROZCIĄĆ
PŁ. ODN.
20
50
340
218
-115 L. PROSTA
-30
15
17
85
95
65
320
75
92
81
60
84
86
84
80
52
71
60°
ŚLIZG PRÓŻY
A-A
ø4
ø10
45°
90°


9595
36
236
230
220 x 13 2860
402
370
356
1030
265
98
3798
7570 DO OSI II-go OKUCIA
1380
150
60
70
55
50
3000
50
3x250 = 750
976
488
S15
340 (KOŁ.PRAW.)
139
293
17
OŚ OBROTU
S1
KOŁ.PRAW.
232
98
288
280
1002
3000
102
415
36
25
38
58
60
12.5
34
30
15
60
5
90
120°
POKRYWA WZIERNIKA OKR.
42.5
37
A
33
123
120
380
ø16
STER KIER. 78-00-00
1503
346
154
173
100
30
785
OŚ OBROTU
7
45
56
27
36
34
28
47
42


ø3/8/90°
106
72
84
58
32
12
18
M5
M4
M10
M8
A-A
30°
ø20
ø16
ø12

SZD-30